



LUNIRIS: lunettes de rechange

Utilisation

Casque de protection avec lunette-masque de protection intégrée destiné aux divers métiers du bâtiment, des travaux publics et de l'industrie.

La lunette-masque de protection, de classe optique 1 (utilisation longue durée) est prévue pour une utilisation de base et permet le port de lunettes correctrices.*

Caractéristiques techniques

- ✓ Casque IRIS2 à lunette-masque intégrée sous la visière.
- ✓ Aérations réglables.
- ✓ L'IRIS est constitué d'une calotte en polyamide, d'une coiffe en polyéthylène basse densité comportant une araignée, un bandeau de tour de tête amovible et réglable de 53 à 63 cm, monté avec une garniture de confort en basane et une mousse.
- ✓ Lunettes de rechange: voir notre référence LUNIRIS.
- ✓ **Coloris:**
 - blanc CASIRISBL2
 - vert CASIRISVER2
 - orange CASIRISOR2
 - bleu CASIRISBLE2
 - rouge CASIRISROU2
 - jaune CASIRISJAU2.
- ✓ **Poids:** 360 g (casque). 60 g (lunette).

Principaux atouts

- ✓ Deux modèles en un seul !
- ✓ Fiabilité d'une fabrication française ISO9002 et de la norme NF.

Conformité

EN397: Casques de protection pour l'industrie.

EN166: Protection individuelle de l'oeil, spécifications.

EN170: Protection individuelle de l'oeil, filtres pour l'ultra-violet.

Casque: Certificat délivré par l'UTAC, organisme notifié n°0069.

Lunettes: Certificat délivré par l'INRS, organisme notifié n°0070.



Votre partenaire SINGER® SAFETY

Dépôt
EXPRESS
SUPPORTAGE & FIXATION

SINGER® 
safety